## 主要材料明细及说明

序号	名称	详细描述	尺寸规格
	其他	集装箱一层	6000mm*3000mm*2720mm
		集装箱二层	6000mm*3000mm*2720mm (配走廊、楼梯)
		集装箱洗漱间	6000mm*3000mm*2720mm(含14个洗漱池,给排水进出箱体水口根据现场需求定制)
		集装箱洗碗间	6000mm*3000mm*2720mm(其中一个箱体配备4个水龙头,给排水进出箱体水口根据现场需求定制)
1	型式	标准箱	6000mm*3000mm*2720mm
1	框架	顶框架	镀锌40×60方管,厚度2.5mm
		底框架	<b>碳素结构钢, Q235级</b> ; 12#槽钢 中间龙骨40×60方管, 厚度2.2mm, 间距40cm
		钢立柱	<b>碳素结构钢, Q235级;</b> (角件) 150×150, 厚度2.5mm, Q235材质
		表面处理	环保水性漆保护涂层
2	- 屋顶		一层屋顶及二层屋顶均为: 1.2mm镀锌滚压瓦楞板
			屋顶及四周均为100mm岩棉板防火A2级
		室内吊顶	条形吊顶
		顶板防水	无顶板防水
3	- 地面	无机防火板	防火地板玻镁板,厚15mm,地胶面层 洗漱间及餐厨间做防水防滑地面
4	- 墙		外侧: 1.2mm滚压瓦楞板;宿舍内侧:环保生态木家装;洗漱间及餐厨间内侧做防水面层
5	- 窗	铝合金	双层玻璃,前后两扇
6	- IJ	防盗门	门板厚度50mm
7	电路系统	漏电保护器	1个
		LED灯	15W, 1个
		插座 (空调)	16A三孔, 白色, 1个
		插座 (墙面)	10A五孔, 白色, 4个
		灯开关	10A, 1个
8	给排水		洗漱间及餐厨间给排水进出箱体水口根据现场需求定制
9	楼梯、走廊		防滑花纹钢板,3mm钢板,两侧设置楼梯
10	除锈喷漆		除锈打磨,环保专用油漆